

# Kopparslagg



## Ingen avfallsprodukt

Kopparslagg är ett avverkande medel för fristråleblästring.

Ett aggressivt material som inte tar upp fukt och är användbart inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling. Går även bra att använda på rostfritt och ickemagnetiska stål, samt till våtblästring.

Kopparslagg är ett glasartat, skarpkantigt, ickemetalliskt kemiskt neutralt blästermedel.

Trots namnet är det ingen avfallsprodukt utan tillverkas av ett granulerat järn slagg, speciellt anpassat för blästring.

Beroende på hur det används, går medlet att återanvändas.

# Kopparslagg



## Användningsområden & fördelar

- ❖ Friblästring
- ❖ Aggressivare än tex. Alusilikat
- ❖ Till viss del återanvändbart
- ❖ Både våt & torr blästring
- ❖ Kostnads effektiv
- ❖ Låga damm nivåer

## Förpackning

25kg säck, 1050kg/pall  
Bigbag, 1,8ton/pall

## Kemisk Sammansättning

SiO <sub>2</sub>	35%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	9%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	65%
K <sub>2</sub> O	1%
CaO	2%
MgO	1%
TiO <sub>2</sub>	2%

## Fysiska Egenskaper

Vikt	3,8 g/cm <sup>3</sup>
Densitet	3,5 g/dm <sup>3</sup>
Hårdhet	7 Mohs
Form	Kantig

Ett urval av våra populäraste storlekar

Artikelnr	Namn	Storlek
7038-0210B	Kopparslagg BigBag	0,2 - 1,0 mm
7038-0210S	Kopparslagg Säckat	0,2 - 1,0 mm

Kontakta oss för mer information