

Olivinsand



Skarpkantig mineralsand

Olivin är en bergart baserad på magnesium, järn & silikat. Råvaran bryts för att sedan krossas, torkas och siktas till olika storlekar.

En hård skarpkantig mineralsand med hög densitet.

Ett skonsamt blästermedel som främst används vid friblästring men som även kan användas till våtblästring och vattenskärning.

Speciellt applicerbart vid blästring av fasader, restaurering av byggnader och blästring på rostfritt & aluminium.

Medlet medför ingen elektromagnetisk uppladdning eller korrosion och innehåller mindre än 0,1% fri kvarts.

Olivinsand



Användningsområden & fördelar

- ❖ Frisblästring & Vätblästring
- ❖ Fasadblästring & rengörning
- ❖ Färgborttagning
- ❖ Skonsamt för ytan
- ❖ Mindre än 0,1% fri kvarts
- ❖ Miljövänligt

Förpackning

25kg säck, 1ton/pall

Kemisk Sammansättning

MgO	50%
SiO ₂	42%
Fe ₂ O ₃	7,3%
Al ₂ O ₃	0,5%
CaO	0,2%

Fysiska Egenskaper

Vikt	3,2 g/cm ³
Densitet	1,75 g/cm ³
Hårdhet	6,5 Mohs
Form	Kantig

Ett urval av våra populäraste storlekar

Artikelnr	Namn	Storlek
7045-30	Olivinsand GL 60	0,18 - 0,5 mm
7045-50	Olivinsand GL 80	0,35 - 1 mm

Kontakta oss för mer information